

The logo for ENOVIO, featuring the brand name in a bold, sans-serif font. 'ENOVIO' is in white with a black outline, and a registered trademark symbol (®) is to its upper right. The logo is set against a black rectangular background.

**ANTI-GRAFFITI-COATINGS**

# ENOVIO POLY-AGUA PRIMER

## Technisch infoblad

<b>Aard</b>	Watergedragen acrylaat primer in wit of kleurloos															
<b>Toepassing</b>	Wand-primer als tussenlaag voor synthetische systemen en risicovolle systemen , zowel binnen als buiten															
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Compenseert de verschillen in aanzuiging van de ondergrond</li><li>- Geeft een mooi, egaal eindresultaat</li><li>- Geeft een beduidend lager verbruik aan het eindproduct</li><li>- Ook geschikt voor vochtige ruimten</li></ul>															
<b>Technische gegevens</b>	<table><tr><td>Uitzicht</td><td>:</td><td>transparante of witte vloeistof</td></tr><tr><td>Dichtheid</td><td>:</td><td>1,00 kg/lit (transparant), 1,40 kg/lit (wit)</td></tr><tr><td>Vaste stof gehalte</td><td>:</td><td>ca. 50-60% in gewicht (kleurafhankelijk)</td></tr><tr><td>Droogtijd (20°C, 65% RV)</td><td>:</td><td>stofdroog: ca. 15 min overspuitbaar: ca. 2 uur</td></tr></table>	Uitzicht	:	transparante of witte vloeistof	Dichtheid	:	1,00 kg/lit (transparant), 1,40 kg/lit (wit)	Vaste stof gehalte	:	ca. 50-60% in gewicht (kleurafhankelijk)	Droogtijd (20°C, 65% RV)	:	stofdroog: ca. 15 min overspuitbaar: ca. 2 uur			
Uitzicht	:	transparante of witte vloeistof														
Dichtheid	:	1,00 kg/lit (transparant), 1,40 kg/lit (wit)														
Vaste stof gehalte	:	ca. 50-60% in gewicht (kleurafhankelijk)														
Droogtijd (20°C, 65% RV)	:	stofdroog: ca. 15 min overspuitbaar: ca. 2 uur														
<b>Verwerking</b>	<table><tr><td>Omgevingscondities</td><td>:</td><td>temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV</td></tr><tr><td>Verdunning</td><td>:</td><td>water</td></tr><tr><td>Reiniging</td><td>:</td><td>water</td></tr><tr><td>Rendement</td><td>:</td><td>theoretisch: 8 m<sup>2</sup> per liter praktisch: afhankelijk van de applicatiemethode, de porositeit van de ondergrond en de vorm van het object</td></tr><tr><td>Opmerking</td><td>:</td><td>goed roeren voor gebruik</td></tr></table>	Omgevingscondities	:	temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV	Verdunning	:	water	Reiniging	:	water	Rendement	:	theoretisch: 8 m <sup>2</sup> per liter praktisch: afhankelijk van de applicatiemethode, de porositeit van de ondergrond en de vorm van het object	Opmerking	:	goed roeren voor gebruik
Omgevingscondities	:	temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV														
Verdunning	:	water														
Reiniging	:	water														
Rendement	:	theoretisch: 8 m <sup>2</sup> per liter praktisch: afhankelijk van de applicatiemethode, de porositeit van de ondergrond en de vorm van het object														
Opmerking	:	goed roeren voor gebruik														
<b>Applicatiemethode</b>	Borstel of rol: gebruiksklaar Airless: gebruiksklaar															

<b>Vorbereiding ondergrond</b>	De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen
<b>Houdbaarheid</b>	Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, in een koele, droge en vorstvrije omgeving
<b>Veiligheidsinformatie</b>	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen

#### **Dit product is VOS-vrij**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit technisch infoblad kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze versie vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact met ons opnemen.

#### **Gratch International**

Postbus 7034

5980 AA Panningen

Nederland

Tel.: +31 (0) 77 465 10 95

Fax: +31 (0) 77 465 10 96

E-mail: [info@gratch.com](mailto:info@gratch.com)