



LIQUIFOIL

PEEL OFF SURFACE PROTECTION

- Vermeidet Schäden während der Bauzeit und Transport
- Reduziert die Reparaturkosten
- Schnelle Trocknung
- Einfach Abziehbar, UV-stabil
- Keine (Klebe-) Rückstände
- Schützt vor Einsehen
(trocken: semi-transparent)
- Verbrauch 4-10 m² pro Liter
- Beständig gegen Regen (Wasser)
- Effizient im Einsatz, kein Abfall
- Wasserbasierend, pH-Neutral, ungiftig, nicht- brennbar und kein chemischer Abfall

Erhältlich in der gewünschten Farbe!

Flüssige Folie für temporären Schutz

LiquiFoil ist die einfache Lösung zum Schutz nicht saugender Untergründe während Bau, Transport oder Lagerung. Die Flüssigfolie lässt sich einfach mit einem Farbroller oder einem Airless-Gerät auf Glas sowie auf weiteren nicht absorbierenden Untergründen wie pulverbeschichtetem Aluminium, Edelstahl usw. aufbringen. LiquiFoil schützt die Oberfläche vor Kratzern, Farbe, Verunreinigungen, Schweiß- und Schleifperlen, Zement und anderen Beschädigungen. Nach dem Gebrauch lässt sich LiquiFoil einfach abziehen. Das Ergebnis ist eine unbeschädigte Oberfläche, wodurch Reparaturkosten reduziert werden.“

Einfach, nützlich und dauerhaft

LiquiFoil ist ein wasserbasiertes Produkt, das weder giftig noch brennbar ist und keinen chemischen Abfall darstellt. Sobald LiquiFoil aufgebracht und getrocknet ist, haftet es so lange wie gewünscht oder erforderlich am Untergrund (für die gesamte Dauer des Projekts). Da es wie eine Flüssigkeit aufgetragen wird, entsteht kein Materialverlust durch Verschnitt, wie er bei herkömmlichen Folien auftritt. LiquiFoil ist leicht abziehbar und hinterlässt keine Rückstände, da das Produkt keinen Klebstoff enthält. Der erforderliche Schutz kann durch die Anpassung der Schichtdicke erreicht werden: Je dicker die Schicht, desto höher ist die Schutzwirkung.



GRATCH
INTERNATIONAL



1. Anwendung

Verwenden Sie einen Polyamid-Farbröller oder ein Airless-Gerät um LiquiFoil aufzutragen. Tragen Sie die richtige Schichtdicke je nach gewünschtem Schutz und gewünschter Dauer in einer oder mehreren Schichten auf.

Überprüfen Sie die Schichtdicke bei Bedarf mit einem Nassfilm-Messkamm.

Die Trocknungszeit beträgt – abhängig von der Umgebungstemperatur – 15 Minuten bis 24 Stunden und kann durch den Einsatz eines Luftgebläses oder durch Wärme verkürzt werden. Das getrocknete LiquiFoil ist semi-transparent: Tageslicht kann hindurchdringen, jedoch ist die Durchsicht eingeschränkt.

2. Schutz

Einmal aufgetragen schützt LiquiFoil u. a. Glas und andere nicht poröse Oberflächen vor Schmutz, Farbe, Kratzern, Schweißperlen, Zement und weiteren Schäden während Bau- oder Renovierungsprojekten, beim Transport oder bei der Lagerung.

3. Abziehen

Wenn kein weiterer Schutz erforderlich ist, kann LiquiFoil leicht durch Abziehen entfernt werden. Es hinterlässt eine unbeschädigte und saubere Oberfläche. Eine zusätzliche Reinigung ist nicht erforderlich.

LiquiFoil ist auf Glas sowie auf weiteren nicht absorbierenden Untergründen anwendbar



GRATCH INTERNATIONAL

JF Kennedylaan 248 • 5981 WX Panningen • Niederlande
Tel: +31 77 465 10 95 • E-mail: info@gratch.com