

WERK INSTRUCTIE: *Glass Protector*

RV-05

Revisie: 2015.1

Produkt beschrijving

Veredelingsproduct voor glas en keramiek (water afstotend, bescherming tegen vervuiling). Gebruiksklaar.

Voordelen

Waarom is Glass Protector beter dan andere glas verdelings-producten:

1. Voorreinigen zonder agressieve produkten (Glass PreCleaner RV-01).
2. Verliest geen materiaal na toepassing.
3. Langdurig resultaat.
4. Eenvoudig en snel te verwerken.
5. Toepasbaar voor huishoudelijke en industriële toepassingen.

Technische kenmerken

Kleur	transparant
Dichtheid	0,8
PH-waarde	7
Verbruik	40 m ² / ltr.

Toepasbare ondergronden

Alle soorten glas.

Reaktie systeem

Chemische droging; hechting is gebaseerd op chemische interactie

Fysieke droging: oplosmiddel

Gebruikstemperatuur

Tussen 10°C en 35°C.

Voorbehandeling

Ondergrond dient vrij te zijn van stof, zand en verontreinigingen.

Advies: voer een test uit alvorens aan te vangen.

Gebruiksaanwijzing

Bestaand glas goed reinigen met Glass PreCleaner RV-01.

Goed schudden voor gebruik. Onverdund aanbrengen met een zachte doek (microvezel). Produkt gelijkmatig verdelen. Voor professioneel gebruik kan een spuitinstallatie (fine coat) toegepast worden. Verdeel het produkt totdat een homogeen en egaal beeld ontstaat. Bij toepassing op geëtsd of gezandstraald glas kruiselings en egaal aanbrengen. Een egale nareiniging is aanbevolen (bij voorkeur mechanisch). Indien nodig het behandelde oppervlak handmatig of mechanisch wassen. Na behandeling kan de standaard wasfrequentie verlaagd worden.

Alleen toepassen in goed geventileerde ruimtes.

Verpakking

1000 ml. flessen.

Oplag en houdbaarheid

De houdbaarheid is ongeopend minimaal 12 maanden.

Vorstvrij opslaan in een droge, koele omgeving.

Verpakking goed gesloten houden.

Verwerkings-laagdikte

<i>Verbruik</i>	<i>Laagdikte</i>	<i>Ondergrond</i>
40 m ² / ltr.	0,010 mm	Gemiddeld

Waarschuwingen



ontvlambaar



irriterend

Kwaliteit en veiligheidsvoorschriften

Lees het veiligheidsinformatieblad voor gebruik (MSDS). Buiten bereik van kinderen opslaan. Irriterend voor de ogen. Dampen kunnen duizeligheid veroorzaken. Draag geschikte kleding tijdens toepassing. Weghouden van ontstekingsbronnen. Niet roken. De effectiviteit van dit systeem is gebaseerd op uitgebreide praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. De producent / leverancier garandeert dat een resultaat haalbaar is indien de voorgeschreven gebruiksaanwijzing zijn nageleefd en het werk wordt uitgevoerd op een manier zoals van een vakkundig persoon en methodiek verwacht kan worden. De producent/leverancier is nooit verantwoordelijk, indien het eindresultaat door onvoorziene omstandigheden op een negatieve wijze wordt beïnvloed. De gebruiker wordt geacht de toepasbaarheid van het product op de te behandelen ondergrond te controleren.