

## **WERK INSTRUCTIE: *Alu & Ano Quick Protector*** **RV-11**

Revisie: 2020.1

### **Produkt beschrijving**

Beschermt Aluminium en verwijdert lichte vervuiling. Simpele en snelle re-conditioner voor periodiek onderhoud. Herstelt kleur en glans. Klaar voor gebruik.

### **Voordelen**

Waarom is Alu & Ano Quick Protector beter dan andere beschermingsproducten:

1. Reinigt lichte vervuiling en beschermt in 1 behandeling.
2. Snelle verwerking
3. Naspoelen of neutraliseren niet nodig.
4. Gebruik van water is overbodig.
5. Handig om het oppervlak te re-conditioneren.
6. Niet-aggressief; overige geveldelen worden niet aangetast of beschadigd.

### **Technische kenmerken**

Kleur	transparant
Dichtheid	0,8
PH-waarde	niet bepaald
Verbruik	40-50 m <sup>2</sup> / ltr.

### **Toepasbare ondergronden**

Alle soorten aluminium en metaal.

### **Reaktie systeem**

Gebaseerd op chemische en mechanische verwerking.

### **Gebruikstemperatuur**

Tussen 5°C en 35°C.

Als de temperatuur onder de verwerkingstemperatuur ligt; product en ondergrond opwarmen.

### **Voorbehandeling**

Ondergrond dient vrij te zijn van stof en zand.

Advies: voer een test uit alvorens aan te vangen.

### Gebruiksaanwijzing

Let op: niet toepassen bij vorst of een hoge luchtvochtigheid. Het product bevat een siliconen emulsie. Wanneer andere siliconenhoudende producten zijn gebruikt, deze eerst voldoende verwijderen.

Goed schudden voor gebruik. Product onverdund, handmatig aanbrengen en inwrijven met een zachte doek. Enige tijd laten inwerken en daarna verdelen totdat een gelijkmatige glans ontstaat. Het gebruik van een polijstmachine (laag toerig) is optioneel. Alleen in goed geventileerde ruimtes toepassen.

### Verpakking

1000 ml flessen.

### Oplag en houdbaarheid

De houdbaarheid is ongeopend minimaal 12 maanden.

Vorstvrij opslaan in een droge, koele omgeving.

Verpakking goed gesloten houden.

### Verwerkings-laagdikte

<i>Verbruik</i>	<i>Laagdikte</i>
40-50 m <sup>2</sup> / ltr.	20-25 micron (nat)

### Gevarenpictogrammen



### Kwaliteit en veiligheidsvoorschriften

Lees het veiligheidsinformatieblad voor gebruik (MSDS). Buiten bereik van kinderen opslaan. Bevat nafta. Schadelijk in waterige milieus. Schadelijk: niet doorslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge huid veroorzaken. Tijdens het gebruik in onvoldoende geventileerde ruimtes geschikte ademhalingsvoorzieningen treffen. De dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Niet inademen. In het geval van brand, water gebruiken. De effectiviteit van dit systeem is gebaseerd op uitgebreide praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. De producent / leverancier garandeert dat een resultaat haalbaar is indien de voorgeschreven gebruiksaanwijzing zijn nageleefd en het werk wordt uitgevoerd op een manier zoals van een vakkundig persoon en methodiek verwacht kan worden. De producent/leverancier is nooit verantwoordelijk, indien het eindresultaat door onvoorziene omstandigheden op een negatieve wijze wordt beïnvloed. De gebruiker wordt geacht de toepasbaarheid van het product op de te behandelen ondergrond te controleren.