

WERK INSTRUCTIE: *Alu Renovator 2-in-1* **RV-15**

Revisie: 2016.1

Produkt beschrijving

Reinigt, renoveert en beschermt geëmailleerd en gepoedercoat aluminium, maar kan ook toegepast worden op geanodiseerd aluminium. pH-neutraal product op waterbasis. Ontwikkeld om kalkvlekken, cementresten, roestsporen, vervuiling etc. te verwijderen en de ondergrond aansluitend te beschermen. Brengt kleur en stevigheid terug in 1 behandeling. Beschermst snel tegen atmosferische en andere vervuiling. Klaar voor gebruik.

Voordelen

Waarom is Alu Renovator beter dan andere reinigers:

1. Reinigt en beschermt in 1 behandeling.
2. Milieu-verantwoord; waterbasis, geen giftige dampen, pH-neutraal.
3. Niet-ontvlambaar, EcoSafe
4. Eenvoudig en snel te verwerken.
5. Naspoelen of neutraliseren niet nodig.
6. Eenvoudige toepassing voor 'spot-repair'.
7. Gebruik van water is overbodig.
8. Laat geen residu achter.
9. Handig om het oppervlak te re-conditioneren.
10. Niet-aggressief; overige geveldelen worden niet aangetast of beschadigd.

Technische kenmerken

Kleur	geel-groen
Dichtheid	1,05
PH-waarde	7,5
Verbruik	20 m ² / ltr.

Toepasbare ondergronden

Alle soorten geëmailleerd, gepoedercoat en geanodiseerd aluminium.
Tevens toepasbaar op synthetische oppervlaktes en PVC.

Reaktie systeem

Gebaseerd op chemische en mechanische verwerking.

Gebruikstemperatuur

Tussen 5°C en 35°C.

Als de temperatuur onder de verwerkingstemperatuur ligt; product en ondergrond opwarmen.

Voorbehandeling

Ondergrond dient vrij te zijn van stof en zand.

Advies: voer een test uit alvorens aan te vangen.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Product handmatig aanbrengen en inwrijven met doek of niet-krassende pad totdat verontreinigingen verdwenen zijn. Voldoende druk toepassen, zodat poriën gevuld worden. Het gebruik van een polijstmachine (laag toerig) is optioneel. Overtollig product kan met een doek verwijderd worden.

Verpakking

1000 ml. flessen.

Oplag en houdbaarheid

De houdbaarheid is ongeopend minimaal 12 maanden.

Vorstvrij opslaan in een droge, koele omgeving.

Verpakking goed gesloten houden.

Verwerkings-laagdikte

Verbruik *Laagdikte*

20 m² / ltr. N.v.t.

Kwaliteit en veiligheidsvoorschriften

Lees het veiligheidsinformatieblad voor gebruik (MSDS). Buiten bereik van kinderen opslaan.

De effectiviteit van dit systeem is gebaseerd op uitgebreide praktijkervaring en laboratorium-onderzoek. De producent / leverancier garandeert dat een resultaat haalbaar is indien de voorgeschreven gebruiksaanwijzing zijn nageleefd en het werk wordt uitgevoerd op een manier zoals van een vakkundig persoon en methodiek verwacht kan worden. De producent/leverancier is nooit verantwoordelijk, indien het eindresultaat door onvoorziene omstandigheden op een negatieve wijze wordt beïnvloed. De gebruiker wordt geacht de toepasbaarheid van het product op de te behandelen ondergrond te controleren.