

## **WERK INSTRUCTIE: *PolyPlast Renovator 2-in-1* RV-20**

Revisie: 2009.1

### **Produkt beschrijving**

Reinigt, renoveert en beschermt kunststof in één enkele behandeling. pH-neutraal, op waterbasis en gebruiksklaar. Verwijdert atmosferische vervuiling, aanslag, cementresten, roest, zware verontreiniging, verkleuring etc. Een hoogwaardige bescherming blijft achter na toepassing.

### **Voordelen**

Waarom is Polyplast Renovator 2-in-1 beter dan andere speciaal reinigers:

1. Reinigt, renoveert en beschermt in één enkele behandeling.
2. Milieu-verantwoord; op waterbasis, geen giftige dampen, pH-neutraal.
3. Niet-ontvlambaar; ecoSafe.
4. Eenvoudig en snel te verwerken.
5. Naspoelen of neutraliseren is niet nodig.
6. Eenvoudige toepassing in geval van een plaatselijke reparatie.
7. Gebruik van water is niet noodzakelijk.
8. Niet-aggressief; overige geveldelen worden niet aangetast of beschadigd.
9. Weekmakers worden niet aangetast.

### **Technische kenmerken**

Kleur	geel - groen
Dichtheid	1,05
PH-waarde	7,5
Verbruik	40 m <sup>2</sup> / ltr.

### **Toepasbare ondergronden**

Nagenoeg alle soorten kunststof, synthetische materialen en polyester.  
Kan ook toegepast worden op gelakt / gecoat aluminium.

### **Reaktie systeem**

Reiniging is gebaseerd op manuele of mechanische toepassing.

### **Gebruikstemperatuur**

Tussen 5°C en 35°C.

### **Voorbehandeling**

Ondergrond dient vrij te zijn van stof, zand en verontreinigingen.

Advies: voer een test uit alvorens aan te vangen.

### **Gebruiksaanwijzing**

Goed schudden voor gebruik. Onverdund aanbrengen met een zachte doek of niet-krassende nylon pad. Product gelijkmatig verdelen en uitwrijven tot verontreinigingen verdwenen zijn. Toepassing van een polijstmachine is optioneel. Overmatig product kan met een doek verwijderd worden.

Alleen toepassen in goed geventileerde ruimtes.

### **Verpakking**

1000 ml. flessen.

### **Oplag en houdbaarheid**

De houdbaarheid is ongeopend minimaal 12 maanden.

Vorstvrij opslaan in een droge, koele omgeving.

Verpakking goed gesloten houden.

### **Verwerkings-laagdikte**

<i>Verbruik</i>	<i>Laagdikte</i>	<i>Ondergrond</i>
40 m <sup>2</sup> / ltr.	0,005 mm (nat)	Gemiddeld

### **Kwaliteit en veiligheidsvoorschriften**

Lees het veiligheidsinformatieblad voor gebruik (MSDS). Buiten bereik van kinderen opslaan.

De effectiviteit van dit systeem is gebaseerd op uitgebreide praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. De producent / leverancier garandeert dat een resultaat haalbaar is indien de voorgeschreven gebruiksaanwijzing is nageleefd en het werk wordt uitgevoerd op een manier zoals van een vakkundig persoon en methodiek verwacht kan worden. De producent/leverancier is nooit verantwoordelijk, indien het eindresultaat door onvoorziene omstandigheden op een negatieve wijze wordt beïnvloed. De gebruiker wordt geacht de toepasbaarheid van het product op de te behandelen ondergrond te controleren.